



TECHNICKÝ LIST


SESTAVA V185A – Objem = 8,1 m³




PŮDORYS:



ŘEZ A-A'



ŘEZ B-B'



Účel použití:

Sestava V185A je podzemní objekt, který není nutné žádným způsobem dále staticky zajišťovat. Sestavu je možné umístit do prostor pojízdných osobními vozidly do 2,5t. V případě použití zesíleného stropu o tloušťce 100mm je možné pojíždět vozidly o hmotnosti 11t. Sestava V185A je vhodná pro osazení do míst se zvýšenou hladinou podzemní vody. Pouze je nutné zajistit čerpání podzemní vody v průběhu montáže a do vytvrzení těsnící hmoty.

Popis výrobku:

Sestava V185A je tvořena 1 dílem se dnem, 1 dílem bez dna a stropem „S“ pojízdným do 2,5t při zásypu 0,5m. Případně stropem „Z11“ pojízdným do 11t při zásypu 0,5m. Objem sestavy V185A je 8,1 m³. Vstup je tvořen otvorem ve stropu o rozměrech 0,6 x 0,6m, který lze umístit podle požadavků zákazníka. Vstupní otvor je možné opatřit pochůzným nebo pojezdovým poklopem a vyrovnávacími rámečky vyskládanými do úrovně terénu.

Do sestavy je možné podle požadavků zákazníka osadit hrdlo s gumovým těsněním DN max. 200mm. Pro připojení přítokového potrubí.

• Žumpy – jímky:

Splaškové vody jsou přivedeny do betonové jímky gravitační nebo tlakovou kanalizací. V betonové žumpě jsou splaškové vody akumulovány a po naplnění užitého objemu je obsah žumpy vyčerpán a odvezen fekálním vozem. Frekvence vyvážení splaškových vod je závislá na spotřebě vody v domácnosti a velikosti objemu žumpy. Návrh vhodné velikosti objemu žumpy souvisí s charakterem odkanalizovaného objektu, zda jde o trvale nebo přechodně obývaný objekt, počet osob, množství zdrojů odpadních vod (WC, sprcha, vana, myčka, pračka, apod.).

• Septiky:

Sestavu V185A je možné po osazení dřevěných přepážek přestavit na betonový septik. V případě požadavku je nutné toto specifikovat v objednávce. Dřevo má v septiku životnost cca 30 – 70 let podle druhu dřeva.

Septik slouží jako první stupeň čištění odpadních vod u malých zdrojů znečištění. Použití septiku je v kombinaci se zemním filtrem, druhým stupněm čištění, vhodné zejména u RD a rekreačních zařízení. Výhodou tohoto způsobu čištění odpadních vod je schopnost funkce bez elektrické energie. Odpadní vody vyčištěné v septiku a zemním filtru je možné vypouštět do vodoteče, dešťové kanalizace, vsakovat do podloží, popř. je možné použít vodu na zálivku. Konkrétní způsob likvidace odpadních vod navrhuje projektant a schvaluje místní vodohospodářský úřad.

• Retenční nádrže (nádrže na vodu):

Umístění vhodné dimenzované retenční nádrže do systému dešťové kanalizace je ekonomicky a ekologicky vhodné řešení. Na každém stavebním pozemku, kde nelze realizovat vsakovací systému (jíly nebo skála v podloží), je nutné zadržet 20 mm denního úhrnu srážek. Akumulovanou vodu lze využívat jak pro sociální zařízení objektu, tak pro mytí aut či údržbu zeleně.

Stavební připravenost:

Betonová sestava V185A je určena k sestavení pod úroveň terénu do připraveného výkopu se srovnaným dnem. Dno výkopu by mělo být vypískováno ve vrstvě přibližně 5 cm, do kterého se osadí díl se dnem. Po sestavení je možné sestavu zahrnout a po vytvrzení těsnících hmot (do 24 hod.) může zákazník sestavu používat.